

959 PANIGALE CORSE

Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2018



“L” 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-DOHC-Superquadro-Einspritzmotor,

Wasserkühlung

955 ccm - 100,0 mm Bohrung - 60,8 mm Hub

150 PS - 110 kW bei 10.500 Umin

17,0 Liter Stahltank

2056 x 810 x 1115 mm (LxBxH)

830 mm Sitzhöhe

197,5 kg Fahrfertig (Mass in Running Order – 2.1.1.)

Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!



959 PANIGALE CORSE

Technical Datasheet - Details 1 - Modelljahr 2018



Engine	"L" 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-DOHC-Superquadro-Einspritzmotor, Wasserkühlung 955 ccm - 100,0 mm Bohrung - 60,8 mm Hub - Verdichtung 12,5:1 (±0,5)
Valve controlling	4-Ventil-DOHC-Desmodromik (Zahnräder) Ventilhub: 13,8 mm (E) - 12,0 mm (A), Ventildurchmesser: 41,8 mm (E) - 34,0 mm (A) Steuerzeiten: Einlass öffnet 16° v.o.T., schließt 56° n.u.T. - Auslass öffnet 63° v.u.T., schließt 9° n.o.T.
Lubrication	Druckumlaufschmierung mit einem Ölkühler, "DEEP SUMP" Vacural-Motorgehäuse, 3,5 - 3,9 Liter Motoröl
Transmission	Hydraulisch betätigte Anti-Hopping Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad (Self-Servo-System) Antriebskette 525 (5/8" x 5/16")
Fuel supply	17,0 Liter Stahltank Benzineinspritzung, 62 mm ovaler Drosselklappenkörper (equivalent), zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, Full-Ride-By-Wire Technologie
Starter	Elektrostarter, Dekompressions-Automatik
Ignition	Zündung: Kontaktlose Elektronikzündung, Zündkerze: NGK MAR9A-J
Electric	12 V Spannung, 410 W Lichtmaschine, 12 V 10 AH 12 V 2 x 55/55 W Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V LED Blinker
Frame	Ducati Monocoque-Konzept (Aluminium), einstellbarer Öhlins Lenkungsdämpfer 48,0° Einschlag, 24,0° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Zweiarmschwinge
Front Fork	Hydraulische Öhlins NIX30 USD-Gabel mit TiN-beschichteten Tauchrohren, einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 43 mm Standrohrdurchmesser, 120 mm Federweg
Rear shock absorber	Progressives Öhlins TTX36-Mono-Federbein einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 130 mm Federweg
Rim	10-Speichen-Leichtmetallfelge - 3,50 x 17 / 5,50 x 17 Bereifung: 120/70-R17 / 180/60-R17

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

959 PANIGALE CORSE



Technical Datasheet - Details 3 - Modelljahr 2018

959 Panigale Corse
vs
959 Panigale

Design (weiss/rot-matt), Öhlins NIX30 USD-Gabel mit TIN-Beschichtung (einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung), Öhlins TTX36 Federbein (einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung), Öhlins Lenkungsämpfer (einstellbar), Lithium-Ionen Batterie, Akrapovič Titanium-Schalldämpfer mit ECE-Zulassung

Sitzhöhen

