

MONSTER 1200 **25° ANNIVERSARIO**

Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2018



“L” 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-DOHC-11°-Testastretta-Dual-Spark-

Einspritzmotor, Wasserkühlung

1198 ccm - 106,0 mm Bohrung - 67,9 mm Hub

147 PS - 108 kW bei 9.250 Umin

16,5 Liter Stahltank mit Aluminium-Schnellfixierung

2200 x 830 x 1110 mm (LxBxH)

795 - 820 mm Sitzhöhe

210 kg Fahrfertig (Mass in Running Order – 2.1.1.)

Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!



MONSTER 1200

25° ANNIVERSARIO

Technisches Datenblatt - Details 1 - Modelljahr 2018



| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor | "L" 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-DOHC-11°-Testastretta-Dual-Spark-Einspritzmotor, Wasserkühlung 1198 ccm - 106,0 mm Bohrung - 67,9 mm Hub - Verdichtung 13,0:1 (±0,5) |
| Ventilsteuerung | 4-Ventil-DOHC-Desmodromik (Zahnriemen) Ventilhub: 12,2 mm (E) - 11,2 mm (A), Ventildurchmesser: 43,5 mm (E) - 36,5 mm (A) Steuerzeiten: Einlass öffnet 4° v.o.T., schließt 58° n.u.T. - Auslass öffnet 58° v.u.T., schließt 7° n.o.T. |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung mit einem Ölkühler, "DEEP SUMP" Vacural-Motorgehäuse, 3,7 - 4,1 Liter Motoröl |
| Kraftübertragung | Hydraulisch betätigte Anti-Hopping Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad (Self-Servo-System) Antriebskette 530 (5/8" x 3/8") |
| Kraftstoffversorgung | 16,5 Liter Stahltank mit Aluminium-Schnellfixierung Benzineinspritzung, 56 mm ovaler Drosselklappenkörper (equivalent), eine Einspritzdüse pro Zylinder, Full-Ride-By-Wire Technologie |
| Starter | Elektrostarter |
| Zündung | Zündung: Kontaktlose Elektronikzündung, Dual-Spark-System (Zwei Zündkerzen pro Zylinder), Zündkerze: NGK MAR9-J |
| Elektrik | 12 V Spannung, 460 W Lichtmaschine, 12 V 10 AH 12 V 60/55 W Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V LED Blinker |
| Rahmen | Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen (ALS 450), einstellbarer Öhlins Lenkungsdämpfer 60,0° Einschlag, 23,3° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Einarmschwinge |
| Gabel | Hydraulische Öhlins USD-Gabel mit TiN-beschichteten Tauchrohren, einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 48 mm Standrohrdurchmesser, 130 mm Federweg |
| Federbein | Progressives Öhlins Mono-Federbein einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 149 mm Federweg |
| Räder | 3-Speichen-Marchesini-Leichtmetallfelge, geschmiedet, W-Layout - 3,50 x 17 / 6,00 x 17 Bereifung: 120/70-R17 / 190/55-R17 |

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

MONSTER 1200 25° ANNIVERSARIO



Technisches Datenblatt - Details 3 - Modelljahr 2018

Monster 1200 25°
Anniversario
vs
Monster 1200 S

25° Anniversario Design, Rahmen und Felgen in goldener Farbe, Scheinwerferverkleidung, Premium Sitzbank mit „25“ Logo eingestickt, Limited Edition Plakette am Rahmen (xxx/500), geschmiedete Marchesini Felgen im W-Design, Öhlins Lenkungsämpfer, Rizoma by Ducati Brems- und Kupplungshebel, gefräste Rizoma by Ducati Spiegel, Rahmenstopfen, Lenkergewichte, Tankdeckel und Kennzeichenhalter (Aluminium gefräst), Carbon Zündschloßabdeckung, Krümmerabdeckung, Kotflügel vorne und hinten, Anniversario Griffgummi, inklusive Abdeckplane im „25° Anniversario Design“ (mitgeliefert)

Sitzhöhen

845 mm - SITZBANK TOURING (+25mm, ART. NR. 96880391A)
820 mm - SITZBANK SERIE, STANDARD MONTAGEPOSITION
795 mm - SITZBANK SERIE, MONTAGEPOSITION NIEDRIG
775 mm - SITZBANK NIEDRIG (-20mm, ART. NR. 96880381A)



02.07.2018