

# 1299R FINAL EDITION PANIGALE

Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2017 - 2018



“L” 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-DOHC-Superquadro-Einspritzmotor,

Wasserkühlung

1285 ccm - 116,0 mm Bohrung - 60,8 mm Hub

209 PS - 154 kW bei 11.000 Umin

17,0 Liter Aluminiumtank

2060 x 745 x 1277 mm (LxBxH)

830 mm Sitzhöhe

191 kg Fahrfertig (Mass in Running Order – 2.1.1.)

Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

**Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!**



# 1299R FINAL EDITION PANIGALE



Technisches Datenblatt - Details 1 - Modelljahr 2017 - 2018

Motor	"L" 90° in Fahrrichtung-4-Takt-DOHC-Superquadro-Einspritzmotor, Wasserkühlung 1285 ccm - 116,0 mm Bohrung - 60,8 mm Hub - Verdichtung 13,0:1 (±0,5)
Ventilsteuerung	4-Ventil-DOHC-Desmodromik (Zahnräder) Ventilhub: 17,3 mm (E) - 15,0 mm (A), Ventildurchmesser: 48,0 mm (E) - 39,5 mm (A) Steuerzeiten: Einlass öffnet 16° v.o.T., schließt 58° n.u.T. - Auslass öffnet 64° v.u.T., schließt 19° n.o.T.
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit einem Ölkühler, "DEEP SUMP" Sandguss-Motorgehäuse, 3,5 - 3,9 Liter Motoröl
Kraftübertragung	Hydraulisch betätigte Anti-Hopping Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad (Self-Servo-System) Antriebskette 520 (5/8" x 1/4")
Kraftstoffversorgung	17,0 Liter Aluminiumtank Benzineinspritzung, 67,5 mm ovaler Drosselklappenkörper (equivalent), zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, Full-Ride-By-Wire Technologie
Starter	Elektrostarter, Dekompressions-Automatik
Zündung	Zündung: Kontaktlose Elektronikzündung, Zündkerze: NGK MAR10A-J
Elektrik	12 V Spannung, 440 W Lichtmaschine, 12 V 6,5 AH 12 V 2 x 55/55 W Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V LED Blinker
Rahmen	Ducati Monocoque-Konzept (Aluminium), einstellbarer Öhlins Lenkungsämpfer 48,0° Einschlag, 24,0° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Einarmschwinge, einstellbare Umlenkung (Progressiv/Linear)
Gabel	Hydraulische Öhlins NIX30 USD-Gabel mit TiN-beschichteten Tauchrohren, einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 43 mm Standrohrdurchmesser, 120 mm Federweg
Federbein	Progressives Öhlins TTX36-Mono-Federbein einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 130 mm Federweg
Räder	3/9-Speichen-Marchesini-Leichtmetallfelge, geschmiedet - 3,50 x 17 / 6,00 x 17 Bereifung: 120/70-R17 / 200/55-R17

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.



# 1299R FINAL EDITION PANIGALE



Technisches Datenblatt - Details 3 - Modelljahr 2017 - 2018

1299 Panigale R  
Final Edition  
vs  
Panigale R

Seriennummer auf der oberen Gabelbrücke (nicht limitiert), Ducati Traction Control EVO (DTC EVO), Ducati Wheelie Control EVO (DWC EVO), 1285ccm Superquadro Motor mit 209 PS bei 11.000 U/min und 142 Nm Drehmoment, grössere Titanium Einlass- und Auslassventile (Einlass: 48 mm, Auslass: 39,5 mm), Titanium Auslassventile, überarbeitete Ein- und Auslasskanäle, Racing-Kolben mit zwei Kolbenringen, Nockenwellen mit schärferen Steuerzeiten und mehr Ventilhub, leichtere feingewuchtete Kurbelwelle, Akrapovič Titanium-Auspuffanlage mit zwei hohen Schalldämpfern (Superbike Layout), Inklusive Racing-Verkleidungsscheibe, Blindstopfen zum Abdecken der Befestigungspunkte des abgebauten Kennzeichenhalters und des Spiegels

Sitzhöhen

