

SCRAMBLER DUCATI

SCRAMBLER FULL THROTTLE ABS

MODELLJAHR 2017

“L” 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-SOHC-Einspritzmotor, Öl-Luftkühlung

803 ccm - 88,0 mm Bohrung - 66,0 mm Hub

73 PS - 54 kW bei 8.250 Umin

13,5 Liter Stahltank

2165 x 845 x 1150 mm (LxBxH)

790 mm Sitzhöhe

192 kg Fahrfertig (Mass in Running Order – 2.1.1.)

Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!



schwarz-matt

SCRAMBLER DUCATI

SCRAMBLER FULL THROTTLE ABS

MODELLJAHR 2017

Motor	“L” 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-SOHC-Einspritzmotor, Öl-Luftkühlung 803 ccm - 88,0 mm Bohrung - 66,0 mm Hub - Verdichtung 11,0:1 (±0,5)
Ventilsteuerung	2-Ventil-SOHC-Desmodromik (Zahnriemen) Ventilhub: 11,2 mm (E) - 10,8 mm (A), Ventildurchmesser: 44 mm (E) - 38,5 mm (A) Steuerzeiten: Einlass öffnet 4° v.o.T., schließt 66° n.u.T. - Auslass öffnet 61° v.u.T., schließt 7° n.o.T.
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit einem Ölkühler, 3,1 - 3,4 Liter Motoröl
Kraftübertragung	Mechanisch betätigte Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad (APTC-System) Antriebskette 520 (5/8" x 1/4")
Kraftstoffversorgung	13,5 Liter Stahltank Benzineinspritzung, 50 mm Drosselklappenkörper, eine Einspritzdüse pro Zylinder
Starter	Elektrostarter
Zündung	Zündung: Kontaktlose Elektronikzündung, Zündkerze: NGK DCPR8E
Elektrik	12 V Spannung, 490 W Lichtmaschine, 12 V 10 AH 12 V 60/55 W Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V 10 W Blinker
Rahmen	Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen (ALS 450) 70,0° Einschlag, 24,0° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Zweiarmschwinge
Gabel	Hydraulische Kayaba USD-Gabel, 41 mm Standrohrdurchmesser, 150 mm Federweg
Federbein	Progressives Kayaba Mono-Federbein einstellbar in Zugstufe und Vorspannung, 150 mm Federweg
Räder	10-Speichen-Leichtmetallfelge - 3,00 x 18 / 5,50 x 17 Bereifung: 110/80-R18 / 180/55-R17

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

SCRAMBLER DUCATI

SCRAMBLER FULL THROTTLE ABS

MODELLJAHR 2017

Bremse vorne	Hydraulische Einscheibenbremsanlage mit Brembo-Bosch ABS-System 330 mm Bremsscheibe, schwimmend Brembo 4-Kolben-Bremszangen M4.32B, feststehend, radial montiert Brembo PS13/22 Bremszylinder
Bremse hinten	Hydraulische Einscheibenbremsanlage mit Brembo-Bosch ABS-System 245 mm Bremsscheibe, schwimmend Brembo 2-Kolben-Bremszange PF32B, feststehend Brembo PS11 Bremszylinder
Leistung *	73 PS - 54 kW bei 8.250 Umin / 67 Nm Drehmoment bei 5750 Umin
Gewicht **	192 kg Fahrfertig (Mass in Running Order – 2.1.1.), 365 kg Höchst zulässiges Gesamtgewicht
Abmessungen	2165 mm Länge, 845 mm Breite, 1150 mm Höhe, 1445 mm Radstand, 790 mm Sitzhöhe
Garantie - Service	24 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung 1.000 - 12.000 und alle weiteren 12.000 Km
Emissionen - Verbrauch	Abgasnorm Euro 4, 117 g/km CO2 Emission, Verbrauch: 5,0 l/100 km

* Leistung - Drehmoment

Die angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte entsprechen den homologierten und in den Zulassungsdokumenten angeführten Daten und wurden auf einen Motorprüfstand (ausgebauter Motor, fix mit dem Prüfstand verbunden) nach den Regularien der Fahrzeughomologation gemäß EU-Richtlinie ermittelt. In der Vergangenheit wurde die Motorleistung auch mit einem herkömmlichen Rollenprüfstand (Fahrzeug wird auf einem Prüfstand aufgespannt und die Leistung wird über das Hinterrad an eine Rolle übertragen) ermittelt und angegeben. Diese üblicherweise bei nachträglichen Leistungsmessungen verwendete Messmethode liefert bei gleichen Motoren meist abweichende Ergebnisse.

** Gewicht Fahrfertig (Mass in Running Order – 2.1.1.)

Die Masse eines Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand wird bestimmt durch die Messung der Masse des unbeladenen Fahrzeugs, das für den normalen Betrieb bereit ist, und umfasst die Masse der Flüssigkeiten, der Standardausrüstung gemäß den Spezifikationen des Herstellers, des „Kraftstoffs“ in den Kraftstoffbehältern, die zu mindestens 90% ihres Fassungsvermögens gefüllt sind.

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

SCRAMBLER DUCATI

SCRAMBLER FULL THROTTLE ABS

MODELLJAHR 2017

Scrambler Full
Throttle
vs
Scrambler Icon

Termignoni Slip-On Schalldämpfer, niedrigerer Aluminium-Lenker, Flat-Track-Style Sitzbank, sportliches Heck mit geänderter Blinkeraufnahme, kurzer vorderer Kotflügel, schwarze Tankseitendeckel und Scrambler-Full-Throttle-Logo

Sitzhöhen

770 mm - SITZBANK NIEDRIG (-20 mm, ART. NR. 96880171A)
770 mm - SITZBANK NIEDRIG CLASSIC (-20 mm, ART. NR. 96880351A)
790 mm - SITZBANK SERIE (ART. NR. 59522411C)
790 mm - SITZBANK FULL THROTTLE (ART. NR. 96880141A)
790 mm - SITZBANK URBAN ENDURO (ART. NR. 96880151A)
790 mm - SITZBANK FLAT TRACK PRO (ART. NR. 96880401A)
790 mm - SITZBANK CLASSIC (ART. NR. 96880161A)
815 mm - SITZBANK COMFORT (+25 mm, ART. NR. 96880221A)

