

SUPERSPORT

Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2017



“L” 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-DOHC-11°-Testastretta-Einspritzmotor,

Wasserkühlung

937 ccm - 94,0 mm Bohrung - 67,5 mm Hub

110 PS - 81 kW bei 9.000 U/min

16,0 Liter Stahltank

2126 x 743 x 1151 (1186) mm (LxBxH)

810 mm Sitzhöhe

218 kg Fahrfertig (Mass in Running Order – 2.1.1.)

Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!



SUPERSPORT



Technisches Datenblatt - Details 1 - Modelljahr 2017

| | |
|----------------------|--|
| Motor | "L" 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-DOHC-11°-Testastretta-Einspritzmotor, Wasserkühlung 937 ccm - 94,0 mm Bohrung - 67,5 mm Hub - Verdichtung 12,6:1 (±0,5) |
| Ventilsteuerung | 4-Ventil-DOHC-Desmodromik (Zahnriemen) Ventilhub: 11,3 mm (E) - 9,6 mm (A), Ventildurchmesser: 35,5 mm (E) - 28,8 mm (A) Steuerzeiten: Einlass öffnet 4° v.o.T., schließt 52° n.u.T. - Auslass öffnet 58° v.u.T., schließt 7° n.o.T. |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung mit einem Ölkühler, 3,3 - 3,7 Liter Motoröl |
| Kraftübertragung | Mechanisch betätigte Anti-Hopping Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad (Self-Servo-System) Antriebskette 525 (5/8" x 5/16") |
| Kraftstoffversorgung | 16,0 Liter Stahltank Benzineinspritzung, 53 mm Drosselklappenkörper, eine Einspritzdüse pro Zylinder, Full-Ride-By-Wire Technologie |
| Starter | Elektrostarter |
| Zündung | Zündung: Kontaktlose Elektronikzündung, Zündkerze: NGK MAR9A-J |
| Elektrik | 12 V Spannung, 460 W Lichtmaschine, 12 V 10 AH 12 V 2 x 55/55 W Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V 10 W Blinker |
| Rahmen | Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen (ALS 450) 60,0° Einschlag, 24,0° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Einarmschwinge |
| Gabel | Hydraulische Marzocchi USD-Gabel, einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 41 mm Standrohrdurchmesser, 130 mm Federweg |
| Federbein | Progressives Sachs Mono-Federbein einstellbar in Zugstufe und Vorspannung, 144 mm Federweg |
| Räder | 3/6-Speichen-Leichtmetallfelge, Y-Layout - 3,50 x 17 / 5,50 x 17 Bereifung: 120/70-R17 / 180/55-R17 |

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

SUPERSPORT



Technisches Datenblatt - Details 3 - Modelljahr 2017

| | |
|-----------|---|
| | |
| Sitzhöhen | 810 mm - SITZBANK SERIE 835 mm - SITZBANK TOURING (+25 mm, ART. NR. 96880431A) 790 mm - SITZBANK NIEDRIG (-20 mm, ART. NR. 96880421A) |

