

STREETFIGHTER V2

Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2022



"L" 90°-4-Takt-DOHC-Superquadro-Einspritzmotor, Wasserkühlung

955 ccm - 100,0 mm Bohrung - 60,8 mm Hub

153 PS - 112 kW bei 10.750 U/min

17,0 Liter Stahltank

2100 x 805 x 1130 mm (LxBxH)

845 mm Sitzhöhe

205 kg Fahrfertig (Mass in Running Order – 2.1.1.)

Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!



ROT



MATTGRÜN

STREETFIGHTER V2



Technisches Datenblatt - Details 1 - Modelljahr 2022

| | |
|----------------------|---|
| Motor | "L" 90°-4-Takt-DOHC-Superquadro-Einspritzmotor, Wasserkühlung 955 ccm - 100,0 mm Bohrung - 60,8 mm Hub - Verdichtung 12,5:1 (±0,5) |
| Ventilsteuerung | 4-Ventil-DOHC-Desmodromik (Zahnräder) Ventilhub: 13,8 mm (E) - 12,0 mm (A), Ventildurchmesser: 41,8 mm (E) - 34,0 mm (A) Steuerzeiten: Einlass öffnet 16° v.o.T., schließt 56° n.u.T. - Auslass öffnet 63° v.u.T., schließt 9° n.o.T. |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung mit einem Ölkühler, "DEEP SUMP" Vacural-Motorgehäuse, 3,5 - 3,9 Liter Motoröl |
| Kraftübertragung | Hydraulisch betätigte Anti-Hopping Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad (Self-Servo-System), selbstentlüftend Antriebskette 520 (5/8" x 1/4") |
| Kraftstoffversorgung | 17,0 Liter Stahltank Benzineinspritzung, ovaler Drosselklappenkörper, zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, Full-Ride-By-Wire Technologie |
| Starter | Elektrostarter, Dekompressions-Automatik |
| Zündung | Zündung: Kontaktlose Elektronikzündung, Zündkerze: NGK MAR9A-J |
| Elektrik | 12 V Spannung, 510 W Lichtmaschine, 12 V 10 AH 12 V 2 x 55/55 W Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V LED Blinker |
| Rahmen | Ducati Monocoque-Konzept (Aluminium), einstellbarer Sachs Lenkungsdämpfer 48,0° Einschlag, 24,0° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Einarmschwinge |
| Gabel | Hydraulische Showa BPF-USD-Gabel, einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung (BPF = Big Piston Fork), 43 mm Standrohrdurchmesser, 120 mm Federweg |
| Federbein | Progressives Sachs Mono-Federbein einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 130 mm Federweg |
| Räder | 5/10-Speichen-Leichtmetallfelge - 3,50 x 17 / 5,50 x 17 Bereifung: 120/70-ZR17 / 180/60-ZR17 |

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

STREETFIGHTER V2

Technisches Datenblatt - Details 3 - Modelljahr 2022

