

DESSERTX

Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2022



"L" 90°-4-Takt-DOHC-11°-Testastretta-Einspritzmotor, Wasserkühlung

937 ccm - 94,0 mm Bohrung - 67,5 mm Hub

110 PS - 81 kW bei 9.250 U/min

21,0 Liter Stahltank

875 mm Sitzhöhe

223 kg Fahrfertig (Mass in Running Order – 2.1.1.)

Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!



WEISS-MATT

Motor	"L" 90°-4-Takt-DOHC-11°-Testastretta-Einspritzmotor, Wasserkühlung 937 ccm - 94,0 mm Bohrung - 67,5 mm Hub - Verdichtung 13,3:1 (±0,5)
Ventilsteuerung	4-Ventil-DOHC-Desmodromik (Zahnriemen) Ventilhub: 11,3 mm (E) - 9,6 mm (A), Ventildurchmesser: 35,5 mm (E) - 28,8 mm (A) Steuerzeiten: Einlass öffnet 4° v.o.T., schließt 52° n.u.T. - Auslass öffnet 58° v.u.T., schließt 7° n.o.T.
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit einem Ölkühler, 3,3 - 3,7 Liter Motoröl
Kraftübertragung	Hydraulisch betätigte Anti-Hopping Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad (Self-Servo-System) Antriebskette 525 (5/8" x 5/16")
Kraftstoffversorgung	21,0 Liter Stahltank Benzineinspritzung, 53 mm Drosselklappenkörper, eine Einspritzdüse pro Zylinder, Full-Ride-By-Wire Technologie
Starter	Elektrostarter
Zündung	Zündung: Kontaktlose Elektronikzündung, Zündkerze: NGK MAR9A-J
Elektrik	12 V Spannung, 460 W Lichtmaschine, 12 V 10 AH 12 V 2 x 55/55W Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V LED Blinker
Rahmen	Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen (ALS 450) 27,6° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Zweiarmschwinge
Gabel	Hydraulische Kayaba USD-Gabel einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 46 mm Standrohrdurchmesser, 230 mm Federweg
Federbein	Progressives Kayaba Mono-Federbein einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung (mit Remote- Control), 220 mm Federweg
Räder	Cross-Speichenfelgen, schlauchlos - 2,15 x 21 / 4,50 x 18 Bereifung: 90/90-21 / 150/70-R18

Bremse vorne	Hydraulische Zweischeibenbremsanlage mit Bosch Kurven-ABS-System, Funktionsweise einstellbar, 320 mm Bremsscheiben, schwimmend Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremszangen M50, feststehend, radial montiert Brembo Radial Bremszylinder
Bremse hinten	Hydraulische Einscheibenbremsanlage mit Bosch Kurven-ABS-System, Funktionsweise einstellbar, 265 mm Bremsscheibe, schwimmend Brembo 2-Kolben-Bremszange PF30/32 Brembo PS13 Bremszylinder
Leistung *	110 PS - 81 kW bei 9.250 U/min / 92 Nm Drehmoment bei 6500 U/min
Gewicht **	223 kg Fahrfertig (Mass in Running Order – 2.1.1.)
Abmessungen	1608 mm Radstand, 875 mm Sitzhöhe
Garantie - Service	48 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung 1.000 - 30.000 und alle weiteren 30.000 Km (Ölwechsel alle 15.000 Km)
Emissionen - Verbrauch	Abgasnorm: Euro 5, CO2: 133 g/km, Verbrauch: 5,6 l/100 km, Nahfeldpegel: 94 dBA

* Leistung - Drehmoment

Die angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte entsprechen den homologierten und in den Zulassungsdokumenten angeführten Daten und wurden auf einen Motorprüfstand (ausgebauter Motor, fix mit dem Prüfstand verbunden) nach den Regularien der Fahrzeughomologation gemäß EU-Richtlinie ermittelt.

** Gewicht Fahrfertig (Mass in Running Order – 2.1.1.)

Die Masse eines Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand wird bestimmt durch die Messung der Masse des unbeladenen Fahrzeugs, das für den normalen Betrieb bereit ist, und umfasst die Masse der Flüssigkeiten, der Standardausrüstung gemäß den Spezifikationen des Herstellers, des „Kraftstoffs“ in den Kraftstoffbehältern, die zu mindestens 90% ihres Fassungsvermögens gefüllt sind.

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

SETUP RIDING MODE	DTC	DSC	EBC	DWC	ABS	DES	DQS	PERF	DASHBOARD
SPORT	5		1	2	3		Up/Down	110 PS - Dynamisch	
TOURING	6		1	3	3		Up/Down	95 PS - Soft	
URBAN	7		1	4	3		Up/Down	75 PS - Soft	
WET	8		2	4	3		Up/Down	95 PS - Soft	
ENDURO	3		2	OFF	2		Up/Down	75 PS - Dynamisch	
RALLY	2		2	OFF	1		Up/Down	110 PS - Dynamisch	

DESSERTX



Technisches Datenblatt - Details 3 - Modelljahr 2022

Sitzhöhen	875 mm - SITZBANK SERIE 855 mm - SITZBANK NIEDRIG (-20 mm) 830 mm - SITZBANK NIEDRIG + FAHRWERKSKIT (-45 mm)

