

HYPERMOTARD 939 ABS

Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2016 - 2017



“L” 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-DOHC-11°-Testastretta-Einspritzmotor,

Wasserkühlung

937 ccm - 94,0 mm Bohrung - 67,5 mm Hub

110 PS - 81 kW bei 9.000 Umin

16,0 Liter Kunststoffank

2120 x 895 x 1155 mm (LxBxH)

870 mm Sitzhöhe

210 kg Fahrfertig (Mass in Runing Order – 2.1.1.)

Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!



HYPERMOTARD 939 ABS



Technisches Datenblatt - Details 1 - Modelljahr 2016 - 2017

Motor	"L" 90° in Fahrtrichtung-4-Takt-DOHC-11°-Testastretta-Einspritzmotor, Wasserkühlung 937 ccm - 94,0 mm Bohrung - 67,5 mm Hub - Verdichtung 13,1:1 (±0,5)
Ventilsteuerung	4-Ventil-DOHC-Desmodromik (Zahnriemen) Ventilhub: 11,3 mm (E) - 9,6 mm (A), Ventildurchmesser: 35,5 mm (E) - 28,8 mm (A) Steuerzeiten: Einlass öffnet 4° v.o.T., schließt 52° n.u.T. - Auslass öffnet 58° v.u.T., schließt 7° n.o.T.
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit einem Ölkühler, 3,3 - 3,7 Liter Motoröl
Kraftübertragung	Mechanisch betätigte Anti-Hopping Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad (Self-Servo-System) Antriebskette 525 (5/8" x 5/16")
Kraftstoffversorgung	16,0 Liter Kunststofftank Benzineinspritzung, 52 mm Drosselklappenkörper, eine Einspritzdüse pro Zylinder, Full-Ride-By-Wire Technologie
Starter	Elektrostarter
Zündung	Zündung: Kontaktlose Elektronikzündung, Zündkerze: NGK MAR9A-J
Elektrik	12 V Spannung, 460 W Lichtmaschine, 12 V 10 AH 12 V 60/55 W Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V 10 W Blinker
Rahmen	Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen (ALS 450) 70,0° Einschlag, 25,5° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Einarmschwinge
Gabel	Hydraulische Kayaba USD-Gabel, 43 mm Standrohrdurchmesser, 170 mm Federweg
Federbein	Progressives Sachs Mono-Federbein einstellbar in Zugstufe und Vorspannung, 150 mm Federweg
Räder	10-Speichen-Leichtmetallfelge - 3,50 x 17 / 5,50 x 17 Bereifung: 120/70-R17 / 180/55-R17

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

HYPERMOTARD 939 ABS



Technisches Datenblatt - Details 3 - Modelljahr 2016 - 2017

Hypermotard 939
vs
Hypermotard 821

937ccm-11°-Testastretta-Einspritzmotor, Euro 4 Standard, höhere Verdichtung (13,1:1), 113 PS Leistung (+3 PS), 97,9 Nm Drehmoment (+10% nahezu über den gesamten Drehzahlbereich), Ökühler, LCD-Dashboard mit Ganganzeige, Handschützer mit integrierten LED-Blinkern, neuer Schalldämpfer

Sitzhöhen

870 mm - SITZBANK SERIE
870 mm - SITZBANK TOURING (ART. NR. 96880062A)
870 mm - SITZBANK RACING (ART. NR. 96880082A)
850 mm - SITZBANK NIEDRIG (-20 mm, ART. NR. 96880072A)

